

LEGENDA



ANTUKOVÁ HRACÍ PLOCHA PRO TENIS
PLOCHA: 1 224 M²



NOVÉ OPLOCENÍ Z VYSOCE PEVNOSTNÍ SÍŤE
TL. MATERIÁLU 5 MM S OKY 45x45 MM VÝŠKY 4 M, DÉLKA: 115,40 M


BODY DODÁNÍ A MONTÁŽE

- INSTALACE OBRUBNÍKŮ 250x50x1000 DO BETONOVÉHO LOŽE PO OBVODU SPORTOVIŠTĚ, CELKOVÁ DÉLKA 140,2 M.
- DODÁNÍ A INSTALACE SLOUPKŮ NA SPORTOVNÍ OPLOCENÍ 4900x60 MM V ROZESTUPU DO 3,1 M A VZPĚR, KTERÉ BUDOU UMÍSTĚNY NA KRAJNÍCH SLOUPCÍCH A UPROSTŘED TAK, ABY PŘI NAPÍNÁNÍ VÁZACÍHO DRÁTU BYL OMEZEN OHYB SLOUPKŮ. SLOUPKY BUDOU ZABETONOVÁNY DO HLOUBKY 90 CM A BETONOVÁ PATKA BUDE MÍT PRŮMĚR 30 CM. CELKEM 39 KS SLOUPKŮ A 14 KS VZPĚR.
- DODÁNÍ A INSTALACE OCHRANNÝCH SÍŤÍ PO OBVODU SPORTOVIŠTĚ DO VÝŠKY 4 M, SÍŤ BUDE PEVNOSTNÍ S OKY 45x45 MM A SÍLE VLÁKNA 5 MM, SÍŤ BUDE UCHYCENA NA NAPÍNACÍ OCELOVÁ LANKA, KTERÁ BUDOU TAŽENA NA 3 ÚROVNÍCH (DOLE, UPROSTŘED A NAHOŘE) PO CELÉM OBVODU SPORTOVIŠTĚ. UCHYCENÍ BUDE PO CCA 30 CM POMOCÍ KOTVÍČÍCH SKOB A V ROZÍCH BUDE UPEVNĚNA POMOCÍ VÁZACÍHO LANKA. CELKOVÁ DÉLKA 115,4 M. OPLOCENÍ BUDE NAVAZOVAT NA STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ VOLEJBALOVÉHO HŘIŠTĚ.
- DODÁNÍ A INSTALACE VSTUPNÍCH BRANEK: DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA 2000x2200 MM A JEDNOKŘÍDLÁ BRANKA 1000x2200 MM VČ. RÁMU.
- D+M POUZDER NA TENISOVÉ SLOUPKY VČETNĚ BETONÁŽE. CELKEM 4 KUSY.
- D+M TENISOVÝCH SLOUPKŮ VČETNĚ SÍŤE A STŘEDOVÉHO ZÁVAŽÍ NA WIMBLEDON.
- V PLOŠE 952 M² STÁVAJÍCÍHO ANTUKOVÉHO HŘIŠTĚ BUDE VYUŽITA PODKLADNÍ VRSTVA STRUSKY - BUDE PROVEDENO ZHUTNĚNÍ A SROVNÁNÍ, PŘÍPRAVA NA POKLÁDKU NOVÉ ANTUKOVÉ VRSTVY.
- LASEROVÁ PŘÍPRAVA PODLOŽÍ - KOMPLETNÍ APLIKACE PODKLADOVÝCH VRSTEV DRCENÉHO KAMENIVA FRAKCE 32-63 MM VE VÝŠCE 150 MM A FRAKCE 8-16 MM VE VÝŠCE 30 MM. CELOPLOŠNĚ VÁLCOVÁNÍ. KOMPLETNÍ PŘÍPRAVA NA POLOŽENÍ NOVÉ ANTUKOVÉ VRSTVY VČETNĚ DODÁVKY NOVÝCH VRSTEV VSYPOVÉHO MATERIÁLU.
- LASEROVÁ PŘÍPRAVA PODLOŽÍ - KOMPLETNÍ APLIKACE PODKLADOVÉ VRSTVY STRUSKY NEBO ŠKVÁRY JAKO PODKLAD POD ANTUKU VE VÝŠCE 60 MM. CELOPLOŠNĚ VÁLCOVÁNÍ.
- KOMPLETNÍ APLIKACE ANTUKY 0-2 MM: VRSTVA 20 MM. ZAHRNULJE ROVNOMĚRNOU APLIKACI ANTUKY VČETNĚ PROPOJENÍ ANTUKY S PODKLADOVOU VRSTVOU VÁLCOVÁNÍM PODÉLNĚ A PŘÍČNĚ.
- KOMPLETNÍ APLIKACE FINÁLNÍ VRSTVY ANTUKY 0-4 MM: VRSTVA 10 MM. ZAHRNULJE ROVNOMĚRNOU APLIKACI ANTUKY VČETNĚ PROPOJENÍ ANTUKY S JEMNO-ZRNOU ANTUKOU VČETNĚ VÁLCOVÁNÍ PODÉLNĚ A PŘÍČNĚ.
- INSTALACE PLASTOVÝCH LAJN VČETNĚ PODZEMNÍCH KOTEV. ZAPUŠTĚNÍ LAJN DO POVRCHU - 2X TENIS.

POHLED 2

SPECIFIKACE OPLOCENÍ

- SLOUPY O CELKOVÉ VÝŠCE 4,9 M V BARVĚ RAL 6005, CELKEM 39 KUSŮ
- PRŮMĚR SLOUPŮ 60 MM
- TL. STĚNY MATERIÁLU 2 MM
- VZPĚRY PRŮMĚRU 48 MM, DÉLKY 4,74 M V BARVĚ RAL 6005, CELKEM 4 KUSY
- VZPĚRY PRŮMĚRU 48 MM, DÉLKY 4,66 M V BARVĚ RAL 6005, CELKEM 10 KUSŮ
- VYSOCE PEVNOSTNÍ SÍŤ TL. 5 MM S OKY 45x45 MM, VÝŠKA 4 M, DÉLKA 115,4 M
- NAPÍNACÍ LANKA VE TŘECH VÝŠKOVÝCH ÚROVNÍCH, CELKOVÁ DÉLKA 346,2 M



Katastrální území: Horní Čermná [642690]
Polohový systém: S-JTSK
Výškový systém: BpV

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NÁVRHU STAVBY

BC. TOMÁŠ MAXNER
Projektová činnost ve výstavbě
IČO: 17651085

PROJEKTOVAL	Bc. Tomáš Maxner	
KRESLIL	Bc. Tomáš Maxner	
SPORTOVNÍ AREÁL HORNÍ ČERMNÁ - REKONSTRUKCE ANTUKOVÉHO HŘIŠTĚ A MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ	DATUM	DUBEN 2024
	MĚŘÍTKO	1:150
SO 01 - ANTUKOVÉ HŘIŠTĚ PŮDORYS	FORMÁT	2xA4
	Č.V.	D.1